

FICHA TÉCNICA

BOX-12V-25A



DESCRIPCIÓN

La fuente de alimentación conmutada tiene un sistema de caja de la fuente de alimentación (caja de circuito cerrado de televisión de potencia) Para la protección individual 12VDC fusionado Circuito de salidas de corta distancia sobre la protección de carga de alimentación de CA con LED indicador. LED individual para cada potencia de salida ON / OFF Interruptor del aparato instalación de la cámara mantiene la sincronización fácil ahorra tiempo y elimina la mano de obra costosa 100% de carga completa prueba de quemado con fusibles de repuesto incluidos, voltaje de entrada 110 – 220 AC Frecuencia 50/60Hz, Voltaje de salida Especificaciones de salida Voltage 12 VDC 10%, Corriente (1000 mA / salida, 18 canales para 18 cámaras de seguridad)

FICHA TÉCNICA

BOX-12V-25A



ITEM	BOX-12V-25A
Entrada de Alimentación	110 – 220 AC Frecuencia 50/60Hz
Consumo Corriente por salida	1000 mA / salida, 18 canales para 18 cámaras de seguridad
Consumo de Corriente Máxima	25 Amper
Salida de Alimentación	12 VDC
Conector	Borneras para salida de alimentación continua
Dimensiones	220 mm x 315 mm x 75 mm.
Temperatura de Operación	HR -20 ~ 85, 10% ~ 95%

DIAGRAMA DE CONEXIONES

