

FICHA TÉCNICA

K656

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

DESCRIPCIÓN: Teclado LCD Táctil K656



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Compatibilidad | Centrales : Evo |
| Tensión de Entrada | 9 a 16 V cc |
| Consumo de Corriente | 110 mA |
| Monitor | LCD Azul de 2 líneas y 32 caracteres |
| Dimensiones | 15 x 8.5 x 2 cm |

DESCRIPCIÓN

- Interfaz de teclado sensible al tacto con luces LED de fondo
- Diseño compacto y estilizado
- Programación simplificada del control remoto
- Pantalla LCD de 32 caracteres
- Disponible en varios idiomas
- Entrada de zona y salida de PGM
- Conexión al Multibus: Bus de comunicación cifrado de 4 cables de 13.8Vcc
- Actualización del firmware
- Muestra el estado de hasta 8 particiones y 384 zonas
- Indicador de alarma: zonas en alarma se muestran hasta que se desarme el sistema
- Tres alarmas de pánico activadas por el teclado
- Luz de fondo, contraste y velocidad de recorrido ajustables
- Dimensiones: 15 x 8.5 x 2 cm
- Compatible solo con sistemas EVO

DIGIPLEX
EVO

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S