

Caraterísticas

- La base durable y resistente
- Pantalla completamente plana sin ventilador y sin bisel
- Procesador Intel de cuatro núcleos de alto rendimiento
- Fácil de cambiar o reemplazar el disco duro
- Opción de agregar pantalla hacia el cliente o lector de banda magnétic



SB1015

Todo-En-Uno terminal de Punto de venta con pantalla verdadera plana

El terminal Todo-En-Uno SB1015 de Bematech incluye grandes características y valor en un diseño elegante y robusto. Ofrece una solución POS económica que ofrece excelente rendimiento y fiabilidad. El monitor táctil altamente resistente incluye una base sólida con bisagra ancha para una máxima estabilidad. El modelo también facilita las opciones para un montaje rápido y profesional del lector de banda magnética integrado y pantalla de cliente.

SB1015 ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICA

Corriente de entrada	DC 12V 90W external power adapter
Corriente de salida	100 to 240VAC, 50/60Hz

SISTEMA

CPU	Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0GHz
IO chipset	Fintek F71869
Memoria	DR3L 1333 SODIMM slot, up to 8GB
Puerto de Red	Realtek RTL8111G PCI Express Gigabit LAN
Audio	ALC887 Audio CODEC, HD Audio CODEC
Almacenamiento	SATA 2.5in Hard Disk Drive/SSD, mSATA SSD

PANTALLA

Pantalla de táctil	5 wire resistive touch, Optional projected capacitive touch
Control táctil	USB interface
Panel LCD	15in LED-backlit TFT display, XGA 1024 x 768, 250 nits

PUERTOS ENTRADA / SALIDA

Puertos USB	USB 2.0 x5, USB 3.0 x1
Puertos Seriales	RS232 DB9 x3
Puerto de Red	Gigabit, RJ45 x1
Puerto de vídeo	VGA DB15 x1
Puerto de audio	Line out x1

AMBIENTE

Temperatura (operación)	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Humedad	8% to 80%, non-condensing

MECÁNICA

Dimensiones (Al x An x Pr)	36.4cm x 32.6cm x 23cm (14.33in x 12.83in x 9.06in)
Peso	5.91Kg (13lbs)