



## Características

*Frecuencia 868/923 MHz  
Batería recargable de emergencia (hasta 48h)  
Comunicación segura por VPN  
Comunicación inalámbrica hasta 256m  
Agregación automática  
3G USB dongle (opcional)  
2 puertos LAN*

## HSC04

### Central de alarma IPBOX

*HSC04 es una estación de alarma de la serie Homesys U-Net y es compatible con todos los accesorios de la misma serie. Para ingresar al interfaz de control es necesario registrar una cuenta homesys i conectarse por el software homesys o navegador internet. El sistema de alarma es independiente de la conexión internet, así que sigue funcionando aunque se corte la conexión. Hay varios tipos de accesorios que se pueden utilizar con HSC04, cada uno ofrece diferente tipo de servicio, para mas informaciones chequear el sitio web: <https://sites.google.com/site/everspringfae/>*



# Especificaciones

| Modelo       |                                    | HSC04                                                                            |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware     | CPU                                | ARM 7 70MHz                                                                      |
|              | Memoria sistema                    | 16 MB SDRAM                                                                      |
|              | Memoria datos                      | NAND 4 MB flash on board                                                         |
|              | Conector I/O                       | USB1.1 x 3, USB (Power O/P)                                                      |
|              | Indicadores LED                    | 4 x LED indicators                                                               |
|              | Tipos de red inalambrica           | U-Net modulo                                                                     |
|              | Red (LAN)                          | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) x2                                                |
| Software     | Frecuencias señal inalambrico      | 868MHz (EU)/ 923MHz (USA. Taiwan) U-Net                                          |
|              | Sistema operativo                  | uCLinux 2.4.20                                                                   |
|              |                                    |                                                                                  |
|              |                                    |                                                                                  |
|              |                                    |                                                                                  |
|              |                                    |                                                                                  |
|              |                                    |                                                                                  |
| Medidas      | (Largo x Alto x Profundo)          | 167 x 217 x35 mm 495g (sin baterías)<br>643g (con baterías)                      |
|              |                                    |                                                                                  |
| Batería      | Duración despues del ulitima carga | 48h                                                                              |
|              |                                    |                                                                                  |
| Alimentación | Fuente de alimentación             | @9V 200mA                                                                        |
|              |                                    |                                                                                  |
| Ambiente     | Ruido                              | Sin ruido                                                                        |
|              | Ventilador                         | Sin ventilador                                                                   |
|              | Temperatura operativa              | 0 ~ 40° C                                                                        |
|              | Humedad                            | 85%RH max                                                                        |
| Opcional     |                                    |                                                                                  |
|              | Comunicación                       | 3G USB Dongle                                                                    |
| Seguridad    |                                    |                                                                                  |
|              | CE<br>FCC                          | EN 300 220-1 EN 301 489-1/-3 EN 50371<br>(SAR) LVD (safety test) FCC Part 15 B C |